

### Ürün Tanımı:

Bostik Intustrip, yangına hassas durumlarda sıkıştırma contası olarak kullanım için geliştirilmiş, yumuşak yapışkanlı, hazır, şerit biçiminde bir mastiktir. Şeritler hidrokarbon kauçuktan olup, aleve ya da başka bir ısı kaynağına maruz kaldığında ürünün şişmesine (genişlemesine) neden olan özel katkı maddeleri içermekte ve duman ile alevlerin geçişine dayanıklı yalıtım malzemesi haline gelmektedir. Bostik Intustrip, ürünün kullanımını kolay ve ekonomik hale getirmek için makara halinde temin edilir.

### Kullanıldığı Yerler:

Bostik Intucrylic, pencere çerçeveleri ve kapılardaki cam yataklarında ve sıkıştırma contalarında kullanılabilir.

### Özellikler:

- Uygun düzeneklerde yarım saatten fazla yangına dayanıklılık göstermek için BS 476: Bölüm:20 1987'ye göre onaylanmıştır
- Standart genişlik ve uzunlukta hazır olarak temin edilir
- Kullanımı kolaydır
- Ahşaba, metale ve cama mükemmel yapışma sağlar
- Sıkıştırma contalarında ölçüsü sabittir
- İç kullanım içindir

### Teknik Veriler:

Renk	Beyaz
Kıvam	Hazır kesim şerit
Özgül ağırlık (yoğunluk)	1,63 g/cm <sup>3</sup>
Çalışma sıcaklığı	-30°C ile +95°C arası
Uygulama sıcaklığı	+5°C - +40°C arası
Büzülme	Yapmaz
Dayanma süresi	Mekanik hasar verilmedikçe, doğru kullanıldığı zaman süresizdir
Ateşe reaksiyon	Yapıya için 30 dakika süre kazandıran Avrupa menşei Redwood kürecikleriyle ahşap çerçevelerde sabitlenen telli camlar için BS476: Bölüm 20: 1987 şartlarına göre bağımsız olarak test edilmiştir. BS 476, 6. Bölüm – Pass 7. bölüm – Sınıf 1 İnşaat yönetmelikleri – Sınıf 0 şartlarına göre bağımsız olarak test edilmiştir. Camın, çerçevenin, dolgunun ve aksesuarın tipine bağlı olarak daha uzun süre yangına dayanıklılık sağlamak mümkündür.

### Uygulama:

- Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve yağ, toz ve diğer kirletici materyallerden uzak olmalıdır.
- Şeridi makarada çözün, çizmemeye dikkat edin. Bütün haldeki şeritler, bobinden ayırmadan keskin bir bıçak yardımıyla şeritlerin arası kesilerek açılabilirler. Tek şeridin avantajı, arkadaki kâğıdı çıkarmadan yerleştirilebilmesidir, böylece yırtılma da engellenmiş olur.
- Montaj esnasında derz kenarlarından birinin üzerine ya da karşısına şeridi yerleştirin.
- Cam: Şeridi cam yuvasına yerleştirin ve camı yuvaya takın. Cam küreciklerini benzer bir şekilde ilave Bostik Inrustrip şeritlerinin üzerine yerleştirip, en az 50mm uzunluktaki bağlantı civataları kullanarak sabitleyin.
- Sıkıştırma Contaları: Şeridi flanşın bir tarafına iştirin ve sonra flanşlı bağlantıyı takın. Bunu yaparken, bağlantı mekanik olarak kapatıldığı için şeridi her yerden eşit şekilde sıkıştırdığınızdan emin olun.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.

**Ambalaj:**

12mm x 3mm x 5 mt şerit / kolide 6 şerit.

**Depolama:**

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

**Güvenlik Önlemleri:**

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

---

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr