

PE K rkasa Bandı

3,00 x 40 mm – 3,00 x 50 mm

 r n Tanımı:

Ses ve ısı k pr s  oluŐumunu engellemek, tozu ve titreŐimi azaltmak, iyi bir sızdırmazlık ve ısı yalıtım saĐlamak amacıyla kullanılan, UV dayanımlı, kapalı h creli, tek tarafı yapıŐkanlı, poli retan sızdırmazlık bantıdır.

KullanıldıĐı Yerler:

- K r kasalarda
- Kapı, pencere, cephe montaj iŐlerinde

Ambalaj:

- 3 mm kalınlıĐında, 40 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda
- 3 mm kalınlıĐında, 50 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda

G venlik  nlemleri:

Genel inŐaat yapım kuralları ve g venlik  nlemleri gereĐince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı G venlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece  r n n kalitesinden sorumlu olup;  r n n nerede ve/veya nasıl kullanılacağına iliŐkin  neriler dıŐında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. M nferit haller i in iŐlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının  okluĐu ve  r nlerin kontrol m z altında olmayan depolama ve iŐlem koŐulları nedeniyle m mk n deĐildir. Gereklı hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel d zenlemeler nedeniyle  r n performansları  lkeden  lkeye farklılıklar g sterebilir. İŐbu teknik b lten, yenisi oluŐturulana kadar ge erlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan  nceki teknik b ltenlerin ge erliliĐi sona erer. BOSTİK teknolojik geliŐmeler doĐrultusunda  r nlerde deĐiŐiklik yapma hakkını saklı tutar.  r nlerin g venliĐiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri i eren  r ne ait malzeme g venlik bilgi formuna (SDS) baŐvurulmalıdır.



Ak aburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İŐt.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr